



## Generator abur automatic si electric disponibil cu putere variabila – presiune de lucru de la 0,2 bar la 7 bar

Generator de abur electric si automat.

- Disponibil cu una sau doua prize de abur.
- Alimentarea cu apa automata prin intermediul unei pompe de apa.
- Dispozitiv dublu de siguranta montat pe

cazan: presostat si supapa de siguranta.

- Racord pentru retur condens.

### Caracteristici Tehnice

#### MAXI 16

Tensiune	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiune de functionare	0,2 ÷ 7 bar
Rezistenta cazan	7 - 8 - 10 - 12 - 15 kW
Capacitate cazan	16 l
Motorul pompei	0,55 kW
Intrare Apa	3/8"
Golire Cazan	1/2"
Iesire Abur	1/2"
Retur Condens	1/2"
Dimensiuni	550 x 440 x 980 mm
Dimensiuni ambalaj	72 Kg
Greutatea neta	81 Kg
Greutatea cu ambalaj (carton)	680 x 480 x 1170 mm

### Accesori

Bazin pentru recuperarea condensului din otel inox

- Corp din otel inox AISI 304
- Fiecare component care este in contact cu apa este construit din otel inox AISI 304

### Puterea electrica instalata si i productia de abur

kW	Kg/h
6	8,10
7	9,5
10	13,5
12	16
15	20,3

Firma isi rezerva dreptul de a face modificarile necesare fara notificare prealabila.