



Generator de abur electric , presiunea de lucru de la 2 bar la 8,5 bar

Generator de abur electric si automatic dublu, disponibil cu puteri variabile de la 40 a 120 kW. MAXI 60 COMBI poate fi alimentat direct de la rețeaua hidrică sau de la un rezervor/bazin de recuperare a condensului din oțel inoxidabil.

Cazanul este dotat cu un total de patru rezistențe care pot funcționa la capacitatea maximă sau parțială pe stadii. Fiecare modul este comandat de un panou de comandă. Alimentarea cu apă pe fiecare modul se realizează cu o pompă

Accesori-la cerere

- Bazin de recuperare a condensului din oțel (160 l)
- Corp din oțel inoxidabil AISI 304
- Fiecare component care este în contact cu apa este din oțel inoxidabil AISI 304

Caracteristici Tehnice	MAXI 60 COMBI
Tensiune	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiunea de lucru	2 ÷ 8,5 bar
Volumul cazanului	2 x 55 l
Motor pompa	2 x 0.55 kW
Înălțimea prizei de abur	530-1350 mm
Înălțimea returului condens	280-1120 mm
Dimensiuni de gabarit	830x830x1395 mm
Greutatea netă	237 Kg
Greutatea cu ambalaj(cutie)	281 Kg
Dimensiuni ambalaj	930x930x1700 mm

Puterea electrică instalată și producția de abur (pe fiecare modul)	
kW	Ke/h
20	25 ÷ 27
24	31 ÷ 33
30	40 ÷ 42
30	40 ÷ 42
36	48 ÷ 50
40	53 ÷ 55
50	68 ÷ 70
60	81 ÷ 83

Firma își rezervă dreptul de a face modificări necesare fără notificare prealabilă.