



## Generator de abur electric , presiunea de lucru de la 2 bar la 8,5 bar

Generator de abur electric si automatic, disponibil cu puteri variabile de la 20 pana la 60 kW. MAXI 60 poate fi alimentat direct de la rețeaua hidrica sau de la un bazin special din oțel inox. Cazanul este dotat cu duble reziztente avand posibilitatea sa functioneze la puteri variabile reduse. Presiunile de functionare sunt variabile si oscileaza inte 2 bar si 8,5 bar.

### Accesori-la cerere

- Bazin de alimentare apa si recuper condens din oțel ( 83 )
- Corp din oțel inox AISI 304
- Fiecare component in contact cu apa este din oțel inox AISI 304

| Caracteristici Tehnice    | MAXI 60              |
|---------------------------|----------------------|
| Voltaggio                 | 230V/400V/3/50-60 Hz |
| Pressione esercizio       | 2 ÷ 8,5 bar          |
| Capacità caldaia          | 55 l                 |
| Motore pompa              | 0.55 kW              |
| Altezza presa vapore      | 510 mm               |
| Altezza ritorno condensa  | 300 mm               |
| Ingombro                  | 830x830x570 mm       |
| Peso netto                | 114 Kg               |
| Peso lordo (cartone+bas.) | 131 Kg               |
| Dimensioni imballo        | 900x900x820 mm       |

### Puterea electrica instalata si productia de abur

| kW | Kg/h    |
|----|---------|
| 20 | 25 ÷ 27 |
| 24 | 31 ÷ 33 |
| 30 | 40 ÷ 42 |
| 30 | 40 ÷ 42 |
| 36 | 48 ÷ 50 |
| 40 | 53 ÷ 55 |
| 50 | 68 ÷ 70 |
| 60 | 81 ÷ 83 |