

MAXI 60 COMBI



Generator de abur electric si automat dublu, disponibil cu puteri variabile—presiunea de lucru de la 0,2 bar la 8,5 bar

Generator de abur electric si automat dublu, disponibil cu puteri variabile de la 40 a 120 kW. MAXI 60 COMBI poate fi alimentat direct de la reseaua hidrica sau de la un rezervor/bazin de recuperare a condensului din otel inox.

Cazanul este dotat cu un total de patru rezistente care pot functiona la capacitatea maxima sau partiala pe stadi.

Accesori

- Bazin de recuperare a condensului din otel (160 l)
- Corp din otel inox AISI 304
- Fiecare component care este in contact cu apa este din otel inox AISI 304

Caracteristici Tehnice MAXI 60 COMBI

Tensiune	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiunea de lucru	0,3 ÷ 7 bar
Volumul cazanului	2 x 55 l
Motor pompa	2 x 0.55 kW
Inaltimea prizei de abur	530-1350 mm
Inaltimea returului condens	280-1120 mm
Dimensiuni de gabarit	830x830x1395 mm
Greutatea neta	237 Kg
Greutatea cu ambalaj (cutie)	281 Kg
Dimensiuni ambalaj	930x930x1700 mm

Puterea electrica instalata si productia de abur (pe fiecare modul)

kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

Firma isi rezerva dreptul de a face modificari necesare fara notificare prealabila.