

ȚEAVĂ PPR FĂRĂ INSERȚIE



Țeava din PPR - Tip 3 se utilizează în mod uzual la instalațiile de apă potabilă dar poate fi folosită și la sisteme hidraulice industriale sau la irigații.

Aceste țevi au avantajul de a fi rezistente la presiune și căldură, au durată lungă de viață, au o izolație fonică și termică foarte bună și se manipulează și montează cu ușurință. De asemenea au o mare rezistență la fenomenul de coroziune electrochimică, la acțiunea acizilor și a bazelor, împiedică depunerile pe pereții țevelor și rezistă foarte bine la abraziune internă chiar dacă apa curge cu viteză ridicată.



| Cod Ludoterm | Dimensiune mm | Grosime S | | Diam ext. D | | D _{int} mm | Greutate gr/ml | Ambalare ml |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| | | mm | Toleranță | mm | Toleranță | | | |
| 1G02000119 | 20 mm | 3,4 | +0,5/-0 | 20,3 | +0,3/-0 | 13,2 | 166 | 140 |
| 1G02000120 | 25 mm | 4,2 | +0,6/-0 | 25,3 | +0,3/-0 | 16,6 | 255 | 100 |
| 1G02000121 | 32 mm | 5,4 | +0,7/-0 | 32,3 | +0,3/-0 | 21,2 | 417 | 60 |
| 1G02000122 | 40 mm | 6,7 | +0,8/-0 | 40,4 | +0,4/-0 | 26,6 | 645 | 40 |
| 1G02000123 | 50 mm | 8,3 | +1,0/-0 | 50,5 | +0,5/-0 | 33,4 | 999 | 24 |
| 1G02000124 | 63 mm | 10,5 | +1,2/-0 | 63,6 | +0,6/-0 | 42,0 | 1.588 | 20 |
| 1G02000125 | 75 mm | 12,5 | +1,4/-0 | 75,7 | +0,7/-0 | 50,0 | 2.247 | 12 |
| 1G02000126 | 90 mm | 15,0 | +1,7/-0 | 90,9 | +0,9/-0 | 60,0 | 3.235 | 8 |
| 1G02000127 | 110 mm | 18,3 | +2,0/-0 | 111 | +1,0/-0 | 73,4 | 4.815 | 4 |
| 1G02000128 | 125 mm | 20,8 | +2,2/-0 | 126,2 | +1,2/-0 | 83,4 | 6.219 | 4 |

Alte caracteristici tehnice

- Presiune de lucru: 20 bar
- Densitate: 0,9 gr/cm³
- Conductivitate termică (la 23°C): 0,23 W/m.K
- Temperatura de înmuiere: 146°C
- Temperatura de fragilizare: -13°C
- Coeficient de dilatare liniară: 0,15 mm/m.°C