

## Aparat aer condiționat SONTEC – ELITE



### Caracteristici

- Super silențios
- Flux de aer foarte precis
- Flux de aer inteligent
- Răcire confortabile
- Răcire rapidă în 30"
- Încălzire rapidă în 60"
- Răcire rapidă la temperatură ambiantă ridicată 60°C
- Control WIFI – permite controlul funcționării aparatului de aer condiționat prin intermediul telefonului sau a altor dispozitive conectate prin WIFI
- I SET – funcție care memorizează automat modul de funcționare favorit
- I FEEL – senzor de temperatură incorporat în telecomandă
- Memorizarea poziției lamelelor
- Managementul consumului de consum electric
- Auto-curățare la temperatură înaltă 56°C
- Mod ECO
- Auto-diagnoză

Tip aparat	Monosplit	
Funcții	Răcire/Încălzire/Ventilare	
Clasă energetică răcire	A <sup>++</sup>	
Clasă energetică încălzire	A <sup>+</sup>	
Capacitate de răcire	BTU	3410 ÷ 12856
Capacitate de încălzire	BTU	3410 ÷ 12992
Debit aer unitate internă răcire/încălzire	m <sup>3</sup> /h	550
Debit aer unitate externă	m <sup>3</sup> /h	1900
Interval temperatură exterioară de funcționare răcire min/max	°C	-15 ÷ 53
Interval temperatură exterioară de funcționare încălzire min/max	°C	-20 ÷ 30
Tip compresor	Rotary	
Temporizator pornit/oprit	Da	
Conexiune WIFI	Da	
Agent de răcire	R32	
Kit instalare	Inclus	

Dezumidificare		l/h	1,2	
Putere consumată la răcire		W	1130	
Putere consumată la încălzire		W	1005	
Coeficient de randament la răcire EER		W/W	3,01	
Coeficient de randament la încălzire COP		W/W	3,4	
Coeficient de randament sezonier la răcire SEER		W/W	6,1	
Coeficient de randament sezonier la încălzire SCOP		W/W	4	
Nivel de zgomot unitatea exterioară		dB	60	
Presiune acustică unitatea exterioară		dB	50	
Nivel de zgomot unitatea interioară	Turație ventilator	Minim	dB	32
		Mediu-minim	dB	35
		Mediu	dB	43
		Mediu-înalt	dB	47
		Turbo	dB	50
Presiune acustică unitatea interioară	Turație ventilator	Minim	dB	22
		Mediu-minim	dB	25
		Mediu	dB	33
		Mediu-înalt	dB	37
		Turbo	dB	40

Dimensiuni unitate interioară	mm	777×250×201
Dimensiuni unitate exterioară	mm	710×277×460
Greutate unitate interioară	kg	7,5
Greutate unitate exterioară	kg	22
Lungime maximă a conductei cu agent de răcire	m	25
Diferență maximă de nivel	m	10